


# Fire de Executie

Sisteme de Operare, Curs 8


Gata!



# Fire de Executie

Sisteme de Operare, Curs 8

Gata!



# Cum implementam un Server de web?

## Cerinte

Serveste un numar arbitrar de clienti

Fiecare client poate cere oricate pagini (HTTP 1.1)

Mentine statistici: nr. total de pagini vizionate,  
numarul total de clienti, octeti cititi, etc.

## Alternative

### Implementare Sequentiala

```
while [...]  
    if [...]  
        frame = read_request();  
        while [...]  
            read_and_send(frame);  
            update_stats();  
            frame = read_request();
```

### PoloSind Procese

```
while [...]  
    if [...]  
        frame = read_request();  
        while [...]  
            read_and_send(frame);  
            update_stats();  
            frame = read_request();
```

### Implementare Asincrona

```
while [...]  
    if [...]  
        frame = read_request();  
        read_and_send(frame);  
        update_stats();  
        frame = read_request();
```

### PoloSind Threaduri

```
while [...]  
    if [...]  
        frame = read_request();  
        read_and_send(frame);  
        update_stats();  
        frame = read_request();
```

# Implementare Secventiala

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    fname = read_request(s);  
    while (fname){  
        read_and_send_file(fname);  
        update_stats();  
        fname = read_request(s);  
    }  
}
```

Probleme  
Un singur client simultan  
Ineficient chiar si cu un singur procesor

# Probleme

Un singur client simultan

Ineficient chiar si cu un singur procesor

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    fname = read_request(s);  
    while (fname){  
        read_and_send_file(fname);  
        update_stats();  
        fname = read_request(s);  
    }  
}
```

### Probleme

Un singur client simultan  
Ineficient chiar si cu un singur procesor

# Alternative

bloSind ProceSe

```
L){  
    s = accept(ls);  
    (f)(i)=Prezi
```

```
    name = read_request(s);
```

Implementare ASincrona

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    add_client(s);  
    select(...);  
    for (c:clients){  
        if (FD_ISSET(c.s)){
```

# FoloSind ProceSe

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    if (fork() == 0){  
        fname = read_request(s);  
        while (fname){  
            read_and_send_file(fname);  
            update_stats();  
            fname = read_request(s);  
        }  
    } else { ... }  
}
```

Probleme  
Généralisation statique?  
C'est une autre partie du processus

# Probleme

Cum actualizam statisticile?

Cost mare pentru pornire  
proces

# Implementare ASincrona

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    add_client(s);  
    select(...);  
    for (c:clients){  
        if (FD_ISSET(c.s)){  
            fname = read_request(s);  
            c.d = open(fname,...);  
            c.status = read_file;  
            //...  
        } else if (FD_ISSET(c.d)){  
            read(c.d, buf, 1000);  
            send(c.s,buf,1000);  
            ...  
        }  
    }  
}
```

## Probleme

Trebuie sa linem stare pentru fiecare client  
Greu de implementat!

# Probleme

Trebuie sa tinem stare pentru fiecare client  
Greu de implementat

Am dori o primitiva SO care:

Executa secvential un set de instructiuni  
Este usor de pornit / opri  
Partajeaza date cu usurinta


# FoloSind Thread-uri

```
while (1){  
    int s = accept(ls);  
    pthread_create (&t, NULL,(void *) &cnt, (void *) &s);  
}  
  
...  
void* clnt(void* p){  
    int s = *(int*)p;  
    char* fname = read_request(s);  
    while (fname){  
        read_and_send_file(fname);  
        update_stats();  
        fname = read_request(s);  
    }  
}
```

# Fir de executie (thread)

○ sevanta de control în cadrul unui proces  
Execută secvential un set de instrucțiuni

Un proces are unul sau mai multe thread-uri care partajează resursele sale



Processes vs. threads  
Gesamtressourcen  
Feste Ressourcen  
Spartebar  
Fir de executie

Architecturale speciale  
Sinc  
Reentrant  
Program Counter



# Ce partajeaza thread-urile?

variabilele globale (.data, .bss)

fisierele deschise

spatiul de adresa

modul de tratare a semnalelor

# Ce NU partajeaza thread-urile?

registrele

stiva

program counter/Instruction pointer

stare

masca de semnale

TLS (Thread Local Storage)

# ProceSe      vs.

Grupeaza resurse

Fisiere, lucru retea

Spatiu adrese

Fire de executie



# thread-uri

Abstractizeaza executia

Stiva

Registri

Program Counter

# Avantaje thread-uri

Timp de creare mai mic decat al proceselor

Timp mai mic de schimbare context

Partajare facila de informatie

Utile chiar si pe uniprocesor

# Dezavantaje thread-uri

Daca moare un thread, moare tot procesul

Nu exista protectie la partajarea datelor

Probleme de sincronizare

Prea multe thread-uri afecteaza performanta!

# Operatii cu thread-uri

- Lansarea in executie
- Incetarea executiei
- Terminare fortata (cancel)
- Asteptare (join)
- Planificare

Posix Threads

Posix Thread API  
- API specific sistemelor de operare  
- Multe functii sunt sincrone si ulei  
- Necesita o jocură specială  
- Multe librării sunt disponibile  
- Multe platforme

API Thread API  
- API specific Linux  
- Multe functii sunt sincrone si ulei  
- Necesita o jocură specială  
- Multe librării sunt disponibile  
- Multe platforme

API Thread API  
- API specific Windows  
- Multe functii sunt sincrone si ulei  
- Necesita o jocură specială  
- Multe librării sunt disponibile  
- Multe platforme

Linux

Windows



# PoSix Threads

Folosit pe sistemele Unix

API pentru crearea si sincronizarea thread-urilor

Folosire

- inclus header-ul (#include <pthread.h>)
- legarea bibliotecii (-lpthread)
- man 7 pthreads

# API PThreads

```
pthread_t tid;  
pthread_create(&tid, NULL, threadfunc, (void*)arg);
```

```
pthread_exit(void* ret);
```

```
pthread_join(pthread_t tid, void** ret);
```

```
pthread_cancel(pthread_t tid);
```

# Thread-uri in Linux

Suport in kernel pentru task-uri (struct task\_struct)

Procesele si thread-urile sunt task-uri  
planificabile independent

NPTL (New Posix Thread Library)

- implementare pthreads (1:1)
- foloseste apelul de sistem clone
- thread-urile sunt grupate in acelasi grup
- getpid intoarce thread group ID

# clone

Specific Linux

Folosit de fork si NPTL

Diferite flag-uri specifica resursele partajate

- CLONE\_NEWNS
- CLONE\_FS, CLONE\_VM, CLONE\_FILES
- CLONE\_SIGHAND, CLONE\_THREAD

# Thread-uri in Windows

Model hibrid: suport in kernel

Fibre: fir de executie in user-mode

- planificate cooperativ
- blocarea unei fibre blocheaza firul de executie

# API Windows

HANDLE CreateThread(...)

ExitThread

WaitForSingleObject / MultipleObjects

GetExitCodeThread

TerminateThread

TlsAlloc

TlsGetValue/TlsSetValue

# Implementare thread-uri

## User-level

O biblioteca de thread-uri ofera suport pentru crearea, planificarea si terminarea thread-urilor

Mentine o tabela cu fir de executie:

PC, registre, stare pentru fiecare fir

Nucleul "vede" doar procese, nu si thread-uri

Mai multe fir de executie sunt planificate cu un singur proces

### Avantaje

• Simplu de implementat  
• Facilitatea de creare a unor multe fir  
• Redus consum de resurse

### Dezavantaje

• Probleme de sincronizare  
• Riscuri de eroare  
• Consum de resurse

## Kernel

Suport in kernel pentru creare, terminare si planificare  
Model unu-la-unu


### Avantaje

Fara probleme la apeluri blocante sau page faults  
Pot fi planificate pe sisteme multiprocesor

### Dezavantaje

Crearea si schimbarea de context este mai lenta

## Hibrid



# User-level

O biblioteca de thread-uri ofera suport pentru crearea, planificarea si terminarea thread-urilor

Mentine o tabela cu fire de executie:

PC, registre, stare pentru fiecare fir

Nucleul "vede" doar procese, nu si thread-uri

Mai multe fire de executie sunt planificate cu un singur proces




## Avantaje

Usor de integrat în SO: nu sunt necesare modificari


## Dezavantaje

Un apel de sistem blocant blocheaza întreg procesul

## Thread-uri implementate uSer-level



Mai multe fire de executie sunt mapate pe acelasi fir de executie din kernel



# Avantaje

Usor de integrat în SO: nu sunt necesare modificari

Pot oferi suport multithreaded pe un SO fară suport multithreaded

Schimbare de context rapidă: nu se executa apeluri de sistem în nucleu

Aplicațiile pot implementa planificatoare în funcție de necesități

# Dezavantaje

Un apel de sistem blocant blocheaza intreg procesul:  
cum rezolvam?

Un page-fault blocheaza tot procesul

Planificare cooperativa

Multe aplicatii folosesc apele de sistem oricum

# Kernel

Suport in kernel pentru creare, terminare si planificare –  
Model unu-la-unu




## Avantaje

Fara probleme la apeluri blocante sau page faults  
Pot fi planificate pe sisteme multiprocesor


## Dezavantaje

Crearea si schimbarea de context este mai lenta

## Implementare thread-uri in kernel




Un kernel thread pentru fiecare thread utilizator



# Hybrid

Multiple user threads  
on a kernel thread



# Sincronizare

Thread-urile ofera acces la date comune  
Accesul trebuie mediat pentru a implementa  
programe corecte  
Chiar si programele cu un singur thread pot crea  
probleme!  
Dar cele cu mai multe thread-uri?



# Exemplu

```
int total_bytes;  
void updateStatics(int j){  
    total_bytes += j;  
}
```

```
void signalHandler(){  
    updateStatistics(1);  
}
```

# Reentrantă

O funcție este reentrantă dacă poate fi executată simultan de mai multe ori, fără a afecta rezultatul

Condiții necesare:

- nu lucrează cu variabile globale/statice
- apelează doar funcții reentrantă

Reentrantă este importantă (mai ales) în programe cu un singur thread din cauza semnalelor!

# Reentrantă în practică

Multe funcții de bibliotecă setează variabila `errno`  
Sunt acestea reentrantă?

Depinde de implementare!  
Anumite apeluri au versiuni reentrantă: `gethostbyname_r`  
Activare cu macroul `_REENTRANT`

Depinde de implementare!

Anumite apeluri au versiuni reentrantă: `gethostbyname_r`  
Activare cu macroul `_REENTRANT`

# Thread Safety

○ functie este thread-safe daca poate fi apelata din mai multe thread-uri in acelasi timp

## Strategii implementare (cursul urmator)

- acces exclusiv
- semafoare
- monitoare
- thread-local storage
- reentrantă
- operatii atomice